

## Ringe gepreßt

Durchmesser			Durchmesser			Durchmesser				
D	d	Gewicht	D	d	Gewicht	D	d	Gewicht		
mm	mm	kg / m	mm	mm	kg / m	mm	mm	kg / m		
405	135	276,6	465	345	188,3	545	445	199,4		
	145	269,6		360	173,8		460	175,9		
	240	207,5		385	140,6		475	151,7		
	298	154,2		390	134,0		485	133,4		
	315	134,2		400	113,6		495	116,5		
	320	128,7		410	99,5		505	102,7		
	325	121,0		425	77,8		515	83,4		
	360	83,3		445	47,7		560	290	428,7	
	370	69,5		480	230			334,1	320	398,3
	410	90			299,1			335	227,4	400
200		245,1	345		213,3	425		255,4		
265		189,5	360		198,8	445		226,7		
295		164,6	385		165,6	460		203,3		
320		134,1	390		159,0	475		179,0		
325		126,3	400		138,5	495		160,8		
330		120,1	410		124,5	505		130,0		
345		103,2	425		101,3	515		110,7		
360		88,6	445		72,7	530	83,7			
370		74,9	460	49,2	540	65,2				
380	62,0	490	320	261,3	570	220	523,4			
385	55,5		360	215,9		250	499,0			
390	48,8		380	189,3		360	384,9			
395	35,3		385	182,7		445	258,8			
425	230		243,2	400		155,6	485	192,8		
	275		202,4	410		141,6	495	175,9		
	285		192,7	425		118,4	505	162,1		
	310		171,4	445		89,8	515	142,7		
	315		161,8	460		66,3	530	115,7		
	325		148,5	500		305	303,7	540	97,3	
	335	139,4	345		256,7	590	390	386,3		
	345	125,4	385		209,0		400	365,9		
	360	110,9	400		181,9		410	351,9		
	370	97,1	410		167,9		475	252,4		
385	77,7	425	144,7		485		234,1			
398	57,5	445	116,0		505		203,3			
400	50,6	460	92,6		515		184,0			
440	90	344,3	475		68,3		530	157,0		
	200	290,3	515		110		472,8	540	138,5	
	255	243,6		285	351,0		560	100,7		
	320	179,3		335	297,7	610	390	429,0		
	340	156,6		400	208,9		415	394,5		
	345	148,4		410	194,9		430	371,3		
	360	133,8		425	171,7		445	342,7		
	370	120,1		445	143,1		460	319,2		
	385	100,7		460	119,6		470	303,1		
	390	94,0		475	95,4		475	295,1		
398	80,5	485		77,1	485		276,7			
400	73,6	495	60,2	505	246,0					
410	59,5	530	385	263,8	515		226,6			
450	215		300,4	425	199,5	530	199,6			
	315		206,8	445	170,9	540	181,2			
	335		184,5	460	147,4	562	143,3			
	360		155,9	475	123,2	580	104,0			
	370		142,2	485	104,9	590	83,9			
	385		122,8	505	74,1	620	475	334,4		
	400		95,7	545	145		510,0	505	284,4	
	410		81,7		360		325,5	515	264,7	
	425		58,5		388		292,3	540	218,3	
	465	170	347,3		400		265,3	560	179,7	
290		250,7	410		251,2		580	139,6		
315		224,7	425		228,0		590	119,1		
335		202,4								

## Ringe gepreßt

Durchmesser			Durchmesser			Durchmesser		
D	d	Gewicht	D	d	Gewicht	D	d	Gewicht
mm	mm	kg / m	mm	mm	kg / m	mm	mm	kg / m
640	345	549,8	720	615	314,2	910	600	929,6
	390	495,4		670	194,9		730	620,1
	460	385,7		680	160,0		815	393,6
	505	312,5		700	124,3		860	263,9
	515	293,1					885	188,8
	530	266,1	740	600	386,6			
	540	247,7		630	323,1	930	860	329,5
	560	209,8		680	198,9		885	154,4
	580	170,5		700	163,3		910	161,6
	590	150,4		715	114,6			
	600	129,9		720	94,7	950	815	526,3
	615	96,5					860	396,5
			750	490	639,6		925	196,9
655	475	407,5		580	466,9			
	495	372,3		585	456,9	965	885	389,8
	580	216,5		615	392,8		925	265,3
	590	196,4		670	273,5		945	201,1
	600	175,9		700	203,0			
	615	142,5		715	154,3	1000	650	1124,6
	630	112,5		730	116,9		860	566,3
							920	398,4
670	445	490,6	770	580	521,0		945	302,6
	540	329,1		615	447,0		970	223,5
	580	251,9		650	373,0			
	600	211,3		700	257,1	1050	925	570,8
	630	147,9		715	208,4		970	427,6
	650	103,9		730	171,0		990	356,9
				745	140,5		1000	305,6
680	360	648,0						
	600	242,8	790	650	442,6	1120	925	900,3
	615	209,2		670	397,2		945	804,4
	630	179,2		700	326,7		1000	603,5
	650	135,2		715	278,0		1040	462,7
				735	240,6		1080	335,1
690	540	389,8		760	176,5			
	580	312,6		770	137,0	1200	1040	793,5
	600	272,0					1130	453,1
	615	238,6	815	600	621,7		1160	338,7
	630	208,6		700	398,4			
	650	164,6		760	248,2	1215	1130	534,8
	670	119,3		770	208,7		1160	420,5
				785	168,5			
700	580	350,0				1260	1080	932,6
	600	309,4	840	720	420,5		1160	605,5
	615	276,0		735	383,0		1200	422,4
	630	246,0		785	239,3		1220	313,5
	650	202,0		800	198,3			
	670	156,7		815	156,6	1300	1200	567,4
							1220	458,5
720	515	510,8	860	490	954,1		1280	225,0
	580	388,2		745	400,8			
				760	367,3	1320	1300	275,1
				785	287,6			
						1340	1130	1112,5
			880	785	349,2		1280	472,7
				800	308,2		1300	383,7
				815	266,4			
				835	209,6	1380	1220	948,6
				860	136,6		1300	626,1
							1340	453,4
			900	760	504,5			
				785	424,8	1440	1300	933,3
				800	383,9		1380	563,9
				815	342,1		1400	444,0
				845	285,3		1420	331,8
				860	212,3			

Standardlängen: 100 mm

Toleranzen für die Längen: + 10 / - 0 mm

Toleranzen für die Durchmesser: D (mm) d (mm)

Außen-Durchmesser: bis 450 mm + 6,0 - 6,0

bis 750 mm + 8,0 - 8,0

über 750 mm +12,0 -12,0

Gewichte: ungefähre Gewichte der  
Effektivabmessungen