

## Folien

Stärke mm	Standard-Breiten mm			Sonder-Breiten mm		Länge/ Rolle m (max.)	Gewicht in kg/m bei Breite in mm		
	600	1200	1500	1600	1800		600	1200	1500
0,025	600	-	-	auf Anfrage	auf Anfrage	800	0,04	-	-
0,05	600	-	-			1830	0,07	-	-
0,10	600	-	-			915	0,14	-	-
0,15	600	-	-			550	0,21	-	-
0,20	600	1200	-			480	0,29	-	-
0,25	600	1200	-			430	0,35	0,70	-
0,30	600	1200	-			360	0,43	0,90	-
0,40	600	1200	-			300	0,58	1,20	-
0,50	600	1200	1500			250	0,69	1,40	1,75
0,80	600	1200	1500			150	1,10	2,20	2,80
1,00	600	1200	1500			100	1,40	2,80	3,50
1,50	600	1200	1500			70	2,10	4,20	5,25
2,00	600	1200	1500			50	2,90	5,70	7,00
2,50	600	1200	1500			40	3,50	7,00	8,75
3,00	600	1200	1500			30	4,15	8,30	10,50
4,00	600	1200	1500			25	5,80	11,40	14,00
5,00	600	1200	1500			20	7,00	14,00	17,50
6,00	600	1200	1500			15	8,40	16,60	21,00

Zwischenstärken sind produktionstechnisch möglich (auf Anfrage)

Toleranzen:

Breite: + 20 / - 0 mm

Stärke: bis 0,1 mm + 0,01 mm  
 bis 0,3 mm + 0,02 mm  
 bis 0,5 mm + 0,03 mm  
 bis 0,8 mm + 0,04 mm  
 bis 1,0 mm + 0,05 mm  
 bis 1,5 mm + 0,10 mm  
 bis 2,0 mm + 0,20 mm  
 bis 3,0 mm + 0,30 mm  
 bis 4,0 mm + 0,35 mm  
 bis 6,0 mm + 0,40 mm

Gewichte: ungefähre Gewichte der Effektivabmessungen

## Folien einseitig geätzt

Stärke mm	Standard-Breiten mm	Länge/Rolle m (max.)
0,25	600	-
0,5	600	1200
1,0	600	1200
1,5	600	1200
2,0	600	1200
2,5	600	1200
3,0	600	1200